

番号	名称	材料名	仕上	備考
1	外枠	A6063S-T5	アルマイト	
2	目地	SUS304		
3	内枠	A6063S-T5	アルマイト	
4	目地	SUS304		
5	底板	SGHC	亜鉛メッキ	
6	取手	SUS304		
7	取手ケース	A6063S-T5	アルマイト	
8	パッキン	PVC		
9	アンカー	SGHC	亜鉛メッキ	
10	補強板	SGHC	亜鉛メッキ	

* 取手は400以下は1ヶ、450以上は2ヶとなります。

* 補強板は、450以上に設置しています。

* 厚さ5mmのシートを、底板に接着してご使用下さい。


* その他のサイズも特注で製作致します。

(注意) * 施工時の変形防止の為、枠に蓋をはめてコンクリート打設をして下さい。

* 耐荷重設計になっていない為、車輛及び台車の通行する場所に設置しないで下さい。

種類	D 呼び	A	B	C	H	h
NFT-5	300	257	310	320	54	5.0
	350	307	360	370	54	5.0
	400	357	410	420	54	5.0
	450	407	460	470	54	5.0
	500	457	510	520	54	5.0
	600	557	610	620	54	5.0
	700	657	710	720	54	5.0

名称	鍍付床点検口 アルミ製 SUS目地				
種類	NFT-5 300~700 (貼物用)				
検図	設計	製図	製図年月日	尺度	
西田	藤田	中野	2013. 4. 1	/	
図番	F02-46				

 西部機材株式会社