



番号	名称	材料名	仕上	備考
1	外 枠	SUS304		
2	内 枠	SUS304		
3	底 板	SUS304		
4	取 手	SUS304		
5	補 強 板	SUS304		
6	アンカー	SGHC		
7	パッキン	C R		
8				
9				
10				
11				
12				

- * 取手は400以下は1ヶ、450~600は2ヶとなります。
- * 補強型鋼は、450以上に設置しています。
- * 目地表面部は、ヘヤーライン仕上げです。
- * 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材、タイル等を、接着剤で直接蓋底板に貼りつけて御使用下さい。
- * 枠には、ガタツキ防止（兼簡易防臭）パッキンを設置しています。

種 類	D 呼び	A	B	C	H	h
N S F - 1	300	270	300	325	50	3.0
	350	320	350	375	50	3.0
	400	370	400	425	50	3.0
	450	423	450	475	50	3.0
	500	472	500	525	50	3.0
	600	572	600	625	50	3.0

名称	床点検口 ステンレス製 SUS目地				
種類	NSF-1 300~600 (Pタイル用)				
検図	設計	製図	製図年月日	尺度	
西田	藤田	中野	2013. 4. 1	/	
図番	F02-28				


 西部機材株式会社