

番号	名称	材料名	表面処理	備考
1	防水受けつば	FC150	錆止め塗装	
2	共 栓	CR		
3	補助 栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	
4	金 具 枠	CAC202	ニッケルクロムめっき	
5	鎖	SUS304		長さ=1000mm
6	接 続 管	SGP	錆止め塗装	長さ=55mm
7	ピ ス	SS400		
8	ヒートン	CAC202	ニッケルクロムめっき	ビス SUS304
9				
10				

* ゴム栓付ダブル共栓です。

* d_1 ねじ部は、JIS B0203管用テーパねじです。

種 類	呼び	d_1 ねじ基準径	t	A	B	C
SNA-CR-B	50	59.614	3.5	85	9	50
	65	75.184	4.0	109	11	56
	80	87.884	4.5	128	13	60
	100	113.030	5.0	162	15	68

H	J	T	a	a'	重量 Kg
210	60	6.0	67	30	3.2
230	60	6.0	87	45	4.0
240	65	6.0	102	58	5.2
270	70	6.0	132	83	6.8

名称	排水共栓				
種類	SNA-CR-B 50~100				
検 図	設計	製 図	製 図 年 月 日	尺 度	
山下	中野	西	2017. 8. 1	/	
図 番	B04-29				
 西部機材株式会社					

